



H SERIES



Hotel Mode



Ψυχρή Επαφή



Blue Fin
& Αντισκληρωτική
Προστασία



I-Feel



Αυτόματη
Επανεκκίνηση



Wi-Fi
Standard



Λειτουργία
Αυτοδιάγνωσης



Ταχεία Ψύξη
& Θέρμανση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο			H-09CHSD/XA81I	H-12CHSD/XA81I
Ονομαστική απόδοση ψύξης		kW	2.6(0.9~3.3)	3.4(1.0~3.7)
		Btu/h	8.870(3.070~11.260)	11.600(3.410~12.620)
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης		kW	2.6(0.9~3.2)	3.4(1.0~3.8)
		Btu/h	8.870(3.070~10.920)	11.600(3.410~12.970)
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη)		W	2.600	3.400
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση, θερμή ζώνη)		W	2.300	2.500
Ονομαστικό SEER (ψύξη)		W/W	6,1	6,1
Ενεργειακή κλάση (ψύξη)			A++	A++
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη)		W/W	4	4
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη)			A+	A+
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη)		W/W	5,1	5,1
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη)			A+++	A+++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	Ψύξη	kwh/a	150	196
	Θέρμανση	kwh/a	632	687
Αφυγρانش		Liters/h	1	1,2
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (S/H/M/L/Mute)		dB(A)	52/47/43/35/32	53/50/44/36/32
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό)		dB(A)	62	62
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (S/H/M/L/Mute)		dB(A)	42/37/33/25/22	43/40/35/27/22
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό)		dB(A)	52	54
Ηλεκτρολογικά Στοιχεία				
Τροφοδοσία			220-240V~50Hz/1P	
Εύρος τάσης λειτουργίας		V	165~265	
Ρεύμα λειτουργίας	Ψύξη	A	4.1(1.2~8.0)	5.8(1.5~9.0)
	Θέρμανση	A	3.6(1.2~9.0)	4.4(1.5~10.0)
Κατανάλωση ισχύος	Ψύξη	W	851(240~1.380)	1.130(290~1.500)
	Θέρμανση	W	786(240~1.552)	1.005(290~1.720)
Ψυκτικό κύκλωμα				
Ψυκτικό μέσο/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2			R32/0,49kg/675/0,331tonnes	R32/0,52kg/675/0,351tonnes
Συμπίεστis	Τύπος		Rotary	Rotary
Ροή αέρα (ψύξη/θέρμανση)		m ³ /h	420/420	550/570
Συνδέσεις				
Ψυκτική σωλήνωση	Gas	Inches	3/8"	3/8"
	Liquid	Inches	1/4"	1/4"
Ηλεκτρολογική σύνδεση	Καλώδιο παροχής		3×1.5mm ²	3×1.5mm ²
	Καλώδιο επικοινωνίας		4×1.5mm ²	4×1.5mm ²
	Ηλεκτ. Ασφάλεια (A)		10	10
Λοιπά				
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων		m	25	25
Μέγιστη υψομετρική διαφορά		m	10	10
Εύρος ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας		°C	16-31	16-31
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Εξωτερική	°C	Ψύξη:15-53 / Θέρμανση:-20-24	
	Εσωτερική	°C	Ψύξη:17-32 / Θέρμανση:0-27	
Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Εσωτερική	mm	698×255×190	777×250×201
	Εξωτερική	mm	712×459×276	712×459×276
Καθαρό βάρος	Εσωτερική	kg	6,5	7
	Εξωτερική	kg	19	20

TCL/H/05/2025/2.0



Κεντρικά γραφεία: Λεωφ. Αθηνών 50 & Σπ. Πάτση 8, 10441 Αθήνα
Τηλ. κέντρο: 210 5288888, Fax: 210 5225874, Service: 210 5288832
www.tclgreece.gr



**ΟΜΙΛΟΣ
ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗ**